

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS SERIE KCL

- Grado de protección IP65.
- Ajuste de velocidad de 0-100%, caudal constante mediante potenciómetro.
- Entrada para sonda de nivel. (Sonda no suministrada)
- De reducido tamaño, ideal para espacios muy reducidos.
- Kit de instalación incluido.

Válvula de pie, válvula de inyección y tubo de aspiración e impulsión

- Alimentación: 90-230 V 50-60Hz
- Membrana en PTFE
- Cabezal y Kit de instalación en PVC



MODELO	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Conexiones (int/ext)
KCL 633	5	5	4/6
KCL 632	2	7	4/6

SERIE KOMPACT

- Ajuste de velocidad de 0-100%, caudal constante mediante potenciómetro.
- Kit de instalación incluido.

Válvula de pie, válvula de inyección y tubo de aspiración e impulsión

- Alimentación: 230 Vac 50-60Hz
- Membrana en PTFE
- Cabezal y Kit de instalación en PVC



		Hidráulica	Caudal l/h	Presión (bar)	Conexión (ent/sal)	Cadencia (Impulso/1")
AMS	Bomba analógica	200	5 (2)	8 (10)	4/6	160
AML	Bomba analógica con doble regulación (0+20% - 0+100%), entrada de nivel.					
AMM	Bomba analógica con entrada (4-20 mA) y entrada de nivel.					
AMC	Bomba analógica con entrada de pulsos, divisor 4:1, y entrada de nivel.					