

BS POOL

Catálogo Piscinas
Swimming Pool Catalogue

2017



Catálogo Piscinas
2017
Swimming pool catalogue



Somos una empresa tecnológica que diseña, fabrica y ofrece soluciones electrónicas para los profesionales de las piscinas, el tratamiento de aguas y la iluminación.



We are technological company which designs, manufactures and provides electronic solutions for swimming pool, water treatment and lighting market.



BSV
BSV ELECTRONIC



“Tenemos un compromiso global con el ahorro energético.”



Desde un inicio todos nuestros productos se diseñan y producen con el fin de poder ofrecer una mejora en el aspecto del ahorro energético y sostenibilidad del medio ambiente. Nuestro compromiso con el medio ambiente va más allá y todos los procesos internos de nuestra empresa están orientados a este objetivo.

BSV fue creada en 1984 con el fin de ofrecer soluciones electrónicas a todas las empresas fabricantes de la zona. Rápidamente nuestra empresa fue ocupando un lugar en la fabricación de equipos electrónicos para diferentes sectores. La experiencia en el canal industrial llevó a BSV a especializarse en el diseño y fabricación de sus propios productos, siempre enfocados al sector de la piscina e iluminación.

En la actualidad, BSV cree firmemente en la fabricación local, dando un valor muy importante a la marca MADE IN BARCELONE y MADE IN SPAIN, que reflejan y transmiten fielmente nuestra experiencia y saber hacer.

En este catálogo hemos usado diferentes papeles FSC, reciclados y libres de cloro. Se ha impreso en CMYK para poder presentar nuestros productos fielmente y reduciendo sensiblemente la cantidad de tinta utilizada. El tamaño del papel es el estándar para generar la menor merma de papel posible y usando esta merma para realizar los marcadores de las páginas.

All our products are designed and produced with the goal to save energy and improve our relationship with the environment. Our commitment with the environment goes beyond and all our processes are thought to reach this target.

BSV was established in 1984 to provide electronic solutions to the manufacturers in the area. Quickly our company was occupying a place in the design and production of electronic equipment for different sectors. The experience in the industrial field led to BSV specializing in the design and production of its own products, always focused on the swimming pool and lighting sector.

Currently, BSV strongly believes in local manufacturing, giving a very important value to the brand MADE IN BARCELONE and MADE IN SPAIN, that reflect and faithfully transmit our experience and know-how.

In this catalogue, we have used different FSC papers, recycled and chlorine-free. It has printed in CMYK to be able to present our products faithfully and substantially reducing the amount of ink used. The paper size is the standard for generating less waste of paper and using this waste to make page markers.



“We have a global commitment with energetic savings”





Índice

Index



Cloración Salina

Salt Water Chlorination

013

Ventajas de nuestros productos **014** Advantages of our products

Piscina Privada **022** Private Pool

Clorador salino naNo **024** Salt water chlorinator naNo

BSsalt **026** BSsalt

EV^o **030** EV^o

EV^o Basic **032** EV^o Basic

EV^o Low Salt **034** EV^o Low Salt

EV^o Mg **036** EV^o Mg

Productos relacionados gamma EV^o **038** EV^o Range related products

Precios gamma EV^o **040** EV^o Range price list

Precios productos relacionados gamma EV^o **042** EV^o Related products price list

Precios otros productos **044** Related products price list

EY-Pools **046** EY-Pools

Piscina Pública y Comercial **048** Professional and Commercial Pools

Introducción **050** Introduction

PRO50-70-100-150 **052** PRO50-70-100-150

PRO200 **054** PRO200


PRO250-1000 **056** PRO250-1000

Productos relacionados gamma PRO **058** PRO Range related products

Precios gamma PRO **060** PRO Range price list

Células y accesorios **062** Cells and accessories

Células **064** Cells



Dosificación

Dosing Systems

070

EV^o-pH-P / EV^o-RX-P **072**

pH-ORP y pH-CL **074**

CL (PPM) **076**

Paneles de control **078**

EV^o-pH-P / EV^o-RX-P

pH-ORP and pH-CL

CL (PPM)

Control panels



Automatización

Automation

080

Control de una bomba monofásica (II) **082**

Control de una bomba monofásica (II) a través de pulsador
piezoeléctrico **083**

Cuadros combinados **084** Combined panels

Cuadros especiales **086** Special electrical panels

Control foco 50W **087** Spot light 50W

Control foco 100W **088** Spot light 100W

Control foco 300W **089** Spot light 300W

Control foco 300W **090** Spot light 300W


Control foco 700W **091** Spot light 700W

Control pulsador piezoeléctrico IP68 **092** Piezoelectric pushbutton IP68 control

Equipo para el control de nivel de pozo o pozo / deposito. **094** Device for the control of well or well / tank level relay

Limpiafondos por sectores **096** Automatic pool cleaner control

Ventajas de nuestros productos Advantages of our products




BSV fabrica las células en UE con el compromiso de ofrecer la mejor calidad europea. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una vida de hasta 10.000 horas.

*10.000 horas de vida aproximadas en condiciones de laboratorio. Para una carga de sal entre 4-5 gramos/litro y cambio de polaridad definido por fábrica de 4 horas.

BSV manufactures the cells in EU territory to offer the best European quality to our partners. Our goal is to offer our clients a life up to 10,000 hours.

*10.000 approximated hours in laboratory conditions. For salt range between 4-5 grams / liter and the change polarity defined by the factory of 4 hours.

Fuente alimentación electrónica conmutada de alta eficiencia / Electronic high efficiency switch mode power supply



Nuestros equipos utilizan fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia que nos permite conseguir significativos ahorros de consumo energético y una mayor eficiencia en la producción de los equipos.
Our units use high efficiency switch-mode power supply that it allows us to reach significant savings in energy consumption and increase production efficiency of our equipment.


El uso de la fuente conmutada permite que los equipos tengan un menor peso y temperatura de trabajo.
Switch mode power supply helps to our units to achieve a lighter weight and lower operating temperature.

Usando la fuente conmutada trabajamos de forma más eficiente y conseguimos mejores rendimientos de los equipos.
Using the switch mode power supply the units work more efficiently and reach an excellent performance.

Protección IP65 / Protection IP65




Protección de la caja al agua, gases y vapores corrosivos.
Box protection against water, gas and corrosive vapor.




Protegemos el corazón de nuestro equipo.
We are protecting the heart of our unit.

Glosario de elementos Glossary of terms




Esquema Scheme




Protocolo de Instalación Protocol – Installation

- 1** - La instalación se debe realizar con el equipo apagado y desconectado de la red eléctrica.
- Installation has to be done with the unit switched off and disconnected of the energy network.




- 2** - Instalación de la UNIDAD DE CONTROL: (a) Instalar asegurándose que en las aletas del disipador puede circular el aire. (b) Evitar la luz solar directa. (c) Conectar a una toma a tierra.
- Control Unit installation: (a) Be sure that heat dissipating elements are free to permit air circulation. (b) Avoid direct sun light. (c) Use the unit connected to ground kit.




*Ver esquema
* See scheme.

- 3** - Instalación CÉLULA de producción: Instalar en posición vertical en el punto más alto de la instalación hidráulica. Recomendación: Instalar tras el filtro y la bomba*
Recomendación: Instalar la Célula en un BY-PASS*
- Production Cell installation: Install it vertically and on the highest place of the water circulation. Recommendation: install after the filter. *
Recommendation: install the cell into a by-pass *



- 4** - Conexión de la CÉLULA a la UNIDAD DE CONTROL: (a) Fijar firmemente los cables para evitar sobrecalentamientos. (b) Instalar el cable blanco del sensor de aire en la posición 5 o 7 según modelo.
- Control and Cell connection: (a) Connect firmly the cell cables to avoid future heating problems (polarity is not important). (b) White cable has to be installed to detect air into the cell (position 5 or 7 depending of model).




Protocolo puesta en marcha Protocol - Unit start up


- 1** - Con el equipo instalado y apagado, seguir los siguientes pasos:
- Unit installed. Switch off the unit.




- 2** - Equilibrado del agua de la piscina: Corregir los valores del agua de la piscina hasta alcanzar los indicados en la tabla*.
- Basic water treatment: Modify the values of the main parameters of water. The appropriated values are indicated into the following table*.



- 4** - Producción de un buffer de cloro: Encender el equipo (100%) con una filtración de 24 horas.
- Chlorine buffer production : Filter during 24 hours with the switch on at full production (100%)




- 5** - Fijación de la filtración habitual: Fijar el periodo de filtración estandarizado. Se recomienda una filtración mínima de 8h.
- Introduction of standard filtering time: Define the usual filtering time. BSV recommends 8 hours of filtering time.




- 3** - Carga de sal: Introducir directamente la sal en el vaso de la piscina y mantener la filtración durante 24 horas.
- Salt loading. Introduce the salt directly into the swimming pool and maintain the filtering running during 24 hours.

5Kg de Sal x M3
5Kg de Salt x M3



- 6** - Personalización de la desinfección: Puede modificar el nivel de producción para ajustar el cloro libre en función de sus preferencias. Se recomienda mantener de 0,5 a 2,5 ppm.
- Disinfection customizing: It is possible to modify the production level depending of the user preferences. BSV recommends to maintain 0,5 to 2,5 ppm of FCL into the water.



Tabla*. Table*.

PARÁMETRO PARAMETER	VALOR MÍNIMO MINIMUM VALUE	VALOR MÁXIMO MAXIMUM VALUE	REVISIÓN PARÁMETROS PARAMETERS REVIEW
Dureza / Hardness (ppm)	150	250	Mensual / Monthly
Alcalinidad / Alkalinity (ppm)	100	160	Semanal / Weekly
pH	7,2	7,8	Diaria / Daily
Ácido cianúrico / Cyanuric acid (ppm)	0	50	Mensual / Monthly

Gama de productos y características

Product range and characteristics

Características

- Equipo con caja IP65
- Equipo electrónico
- Sensor electrónico en la célula
- Ajuste del cambio de polaridad (*)
- Control del nivel de sal
- Control ORP (*)
- Control PPM (cloro libre) (*)
- Sonda de temperatura (*)
- Control salida externa a Relé(*)
- Supercloración (*)
- Relé para cubierta automática (*)
- Gestión, control y dosificación del pH (*)
- Gestionado de forma domótica (**)
- Control de nivel de sal en el agua (*)
- Control estado vida de la célula (*)

*Opciones según la serie de los equipos
BSSALT / EVo / PRO (**) Compatible
con sistemas domóticos existentes en
el mercado

Characteristics

- IP65 box
- Electronic device
- Electronic sensor in the cell
- Polarity reverse setting (*)
- Salt level control
- ORP Control (*)
- PPM Control (free chlorine) (*)
- Temperature probe (*)
- External output control with a relay (*)
- Superchlorination (*)
- Automatic cover relay (*)
- pH and dosing control (*)
- Domotic control (**)
- Salt level indicator (*)
- Cell life indicator (*)

*Option depending on the device serie
BSSALT / EVo / PRO (**) Compatible
with domotic systems available in the
market

Ventajas

- Mayor protección al agua y contra gases corrosivos
- Menor consumo eléctrico
- Permite captar las alarmas de forma más eficiente
- Ajustar la polaridad de los equipos en función de los niveles de dureza del agua
- Si el nivel es excesivo para evitar supercloración o en su defecto la falta de sal para añadir en ese momento a la piscina
- Control de la producción de forma automática a través de la lectura del valor REDOX (ORP) del agua
- Control de la producción de forma automática a través de la lectura del valor del cloro libre
- Producción acorde con las necesidades de cada momento en función de la temperatura del agua de la piscina
- Permite el control de la filtración y otros elementos de la piscina
- Estabiliza el agua de forma rápida después de un periodo de inactividad de la piscina
- Detecta una cubierta automática y reduce la producción
- Permite la gestión, el control y la dosificación del pH
- Uso y control del equipo a distancia desde el comedor de su casa o desde la oficina para ver las alarmas de la misma y poder gestionar los cambios

Advantages

- Better water protection against corrosive vapor
- Lower electrical consumption
- Enables more efficient alarm detection
- Set polarity reverse depending of water hardness
- Avoid superchlorination in case of salt excess, add salt to the swimming pool in case of lack of salt
- Automatic production control with REDOX (ORP) probe
- Automatic production control with free chlorine reading values
- Production adjusted to the swimming pool water temperature
- Enables filtration and other control elements
- Fast water stabilization after a period of swimming pool inactivity
- Automatic cover detection to adjust chlorine production(*)
- Enable pH control and dosing
- Remote use and control of the equipments. From your living room or the office you can see the alarms and manage the changes to resolve the problems

	BSsalt	EVo BASIC	EVo Low Salt	EVo Mg	
Caja IP65	✓	✓	✓	✓	IP65 box
Electrónica	✓	✓	✓	✓	Electronic
Célula Autolimpiable	✓	✓	✓	✓	Self-cleaning cell
Sensor electrónico	✓	✓	✓	✓	Electronic sensor
Ajuste polaridad		✓	✓	✓	Polarity regulation
Control Redox		✓	✓	✓	ORP control
Control PPM		✓	✓	✓	PPM control
Control pH		✓	✓	✓	pH control
Supercloración		✓	✓	✓	Superchlorination
Cubierta Automática	✓	✓	✓	✓	Automatic cover
Control de la temperatura		✓	✓	✓	Temperature control
Gestión filtración		✓	✓	✓	Filtration control
Nivel de sal		✓	✓	✓	Salt level
Estado de la célula		✓	✓	✓	Cell life indicator
Sensor caudal	✓	✓	✓	✓	Water sensor

Piscina privada / Private Pools						
Modelo	10	15	20	25	35	Reference
Producción	10 g/h	15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	Production

Piscina pública y comercial / Professional and Commercial pools										
Modelo	50	70	100	150	200	250	500	750	1000	Reference
Producción	50 g/h	70 g/h	100 g/h	150 g/h	200 g/h	250 g/h	500 g/h	750 g/h	1000 g/h	Production

Como escoger su clorador salino

Piscina Privada / Private Pools

Un correcto funcionamiento de la cloración salina se basa en la selección de la producción de cloro a la hora en función del tamaño de la piscina (m³). La extensa experiencia de BSV ELECTRONIC en el campo de la desinfección del agua de las piscinas nos lleva a recomendar una producción mínima de 2 ppm de Cl₂ al día para mantener el agua desinfectada y en perfectas condiciones para un agradable uso por parte de los usuarios.

La siguiente tabla facilita la correcta selección de la producción adecuada en función del volumen (m³) y horas de filtrado de la piscina:

Optimum performance of the salt water chlorination is based on the selection of the chlorine production per hour depending on the size of the pool (m³). BSV ELECTRONIC experience in the field of disinfection of the pool water leads us to recommend a minimum concentration of 2 ppm of Cl₂ per day to keep the pool water disinfected and in perfect condition for a comfortable experience by users.

The following table shows the correct selection of production suitable depending on the volume (m³) and pool filtration time (in hours):


VOLUMEN PISCINA / SWIMMING POOL VOLUME m ³								
	25	50	75	100	125	150	175	200
4	15 g/h	25 g/h						
6	10 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h				
8	10 g/h	15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h		
10			15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h	
12				20 g/h	25 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h

NOTA: cuando el agua de la piscina supera una temperatura de 28°C habitualmente, seleccionar la producción inmediatamente superior a la indicada por la tabla.

NOTE: when the water in the pool exceeds a temperature of 28 °C regularly, select the production immediately higher than indicated by the table.

En el siguiente gráfico se aprecia como los equipos recomendados en función de la tabla anterior producen un mínimo de 2 ppm Cl₂ al día:

In the following graph it can be seen as recommended units, according to the previous table, produces a minimum of 2 ppm of Cl₂ per day:



How to choose your Salt Chlorinator

Piscina Pública y Comercial Professional and Commercial Pools

Los 20 años de experiencia en la desinfección del agua de la piscina, mediante la cloración salina, avala a BSV como el socio óptimo para el desarrollo de los proyectos en el canal de piscina pública.


El conocimiento adquirido en los diversos proyectos realizados aseguran la correcta interpretación de los diversos factores que se deben tener en cuenta para un óptimo dimensionado de la unidad de cloración. Cada proyecto se gestionará individualmente por parte de nuestro Departamento Técnico y se tendrán en cuenta los principales parámetros:

1. Estudio técnico de desinfección del agua del piscina
2. Comparativa CT sistemas de desinfección
3. Estudios de amortización


20 years of experience disinfecting swimming pool water through salt water chlorinators, help to BSV to offer his services as an optimum partner to develop the most important professional pool projects.

Acquired knowledge in different projects around the world allow us to understand perfectly the most important parameters that affects chlorine unit size. Each project will be managed individually by our Technical Department. The main parameters that it has to be known are:

1. Technical comparison of disinfection
2. Annual cost comparison of disinfection systems
3. Payback study of the investment



Una correcta y detallada información sobre las características de las piscina facilitará el óptimo dimensionado de la unidad de cloración con el objetivo de obtener una perfecta desinfección, un gran ahorro en los costes de mantenimiento y el respeto del medio ambiente.



It is very important to know all these parameters to size correctly the chlorine generator and to obtain an optimum disinfection, maintenance savings and environmental protection.



Piscina Privada Private Pool



NEW

Sensor de caudal
Water Sensor

Control cubierta automática
Automatic cover detection

Nuevo diseño caja
Innovative box desing

PRODUCTOS RELACIONADOS
RELATED PRODUCTS

1.



2.



3.



BSsalt

Clorador salino compacto en caja IP65 con producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo



Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the operating hours

SAL25K

Sal marina uso piscinas. Saco de 25 kg.

Salt for swimming pool. 25 kg bag.

CELLCLEAN

Limpiador células titanio.

Salt water chlorinator cells cleaning liquid.

KIT SONDA AGUA

Este KIT permite desconectar el equipo a través de un sensor de agua como mayor seguridad. Para poder usar en los modelos BSsalt , EVo y PRO.

This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment trough external water sensor. Can be used in BSSalt, EVO and PRO.



EVO BASIC

Un equipo avanzado ,con un diseño innovador y más compacto ,que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva.

An advanced equipment with a modern and compact design which improves easily the installation performance.

EVO

EVO ADVANCED

EVO BASIC + KIT Advanced (ORP)

Permite el control automático a través del Kit Advanced que incluye una sonda ORP

Automatic control and production using Kit Advanced. This kit includes and ORP probe

EVO AUTO

EVO ADVANCED + KIT Auto (pH)

Control automático de la producción con el Kit Auto.Nos permite mantener los niveles de pH dentro de los rangos correctos. Este Kit incluye una sonda ORP, pH y una bomba peristáltica.

Automatic control and production using Kit Auto. Control and maintenance of the pH on the correct ranges. This Kit includes and ORP and pH probes and a peristaltic pump.

EVO CONNECT

EVO AUTO + EY-Pools

Todas las ventajas del Kit Auto añadiendo sus prestaciones con el sistema domótico EY-POOLS. Usando EY-POOLS podemos controlar nuestra piscina desde el ordenador , móvil o Tablet.

All the advantages of the Kit Auto, improving his performance with EY-POOLS domotic system. Using EY-POOLS we can manage our swimming pool from mobile, tablet or computer.

LA NUEVA GENERACIÓN DE CLORADORES SALINOS BSPOOL

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo de mejorar continuamente las prestaciones mediante una completa gama de kits de BSPOOL.

INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL
=EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO

NEW GENERATION OF SALT WATER CHLORINATOR

With electronic management prepared for the perfect water disinfection. Designed with the aim to improve the performance continuously using different types of BSPOOL Kits.

INITIAL INVESTEMENT + BSPOOL KITS
=MACHINE WITH THE NEWEST TECHNOLOGY



EVO BASIC

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 10 to 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz					Power supply
Corriente máxima de la célula	10A	15A	20A	25A	35A	Max cell current
Potencia máxima	75W	112.5W	150W	187.5W	263W	Max power
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc					Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l					Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Automatic alarms

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Opciones

Options

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

Overall dimensions

EVoBASIC10	EVoBASIC15	EVoBASIC20	EVoBASIC25	EVoBASIC35
250 x 308 x 89 mm 4Kg				



1-2 gramos
por litro
1-2 grams
liter

Evo LOW SALT



Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 a 30 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15 up to 30 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC15LS	EVoBASIC20LS	EVoBASIC30LS	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz			Power supply
Corriente máxima de la célula	25A	35A	17,5A	Max cell current
Potencia máxima	187,5W	263W	385W	Max power
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc		22Vcc	Max cell voltage
Sal necesaria	1-2 gr/l			Salt required
Selección de idioma	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Automatic alarms

Opciones

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

Options

Medidas

EVoBASIC15LS	EVoBASIC20LS	EVoBASIC30LS
250 x 308 x 89 mm 4Kg		

Overall dimensions



Evo Mg



Nuevos equipos que permiten desinfectar el agua mediante el uso de sales de magnesio que nos ofrecen las siguientes ventajas:

- 1.SALUD. Las sales de magnesio absorbidas por el cuerpo a través de la transmineralización contribuyen al bienestar y la relajación del sistema nervioso
- 2.Mismo poder desinfectante que la sal común
- 3.CALIDAD DE AGUA. Ayuda a mantener cristalina y transparente el agua de la piscina

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 , 25 y 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

New machines which disinfect the water using Mg salt that give more advantages such as :

- 1.HEALTH. The Magnesium salt are assimilated by the body trough the transmineralization process which contribute to the wellness and relaxation of the nervous system
- 2.Same disinfection capacity than the common salt
- 3.WATER QUALITY. It helps to keep the swimming pool clear than before

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15 ,25 and 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
 - (IP65) waterproof index
 - Lower operating temperature
 - More compact, easily adaptable to any installation
 - Switch mode power supply improves importantly the unit performance
 - Longer durability of the electrolysis cell
 - Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
 - Digital display, easy and intuitive use control

	EVoBASIC 15 Mg	EVoBASIC 25 Mg	EVoBASIC 35 Mg	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz			Power supply
Corriente máxima de la célula	15A	25A	35A	Max cell current
Potencia máxima	112.5W	112.5W	263W	Max power
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc			Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l			Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Automatic alarms

Opciones

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

EVoBASIC 15 Mg	EVoBASIC 25 Mg	EVoBASIC 35 Mg
250 x 308 x 89 mm 4Kg		

Overall dimensions

PRODUCTOS RELACIONADOS GAMMA EVO

EVO RANGE RELATED PRODUCTS

1.



SAL25K
Sal marina uso piscinas. Saco de 25 kg.

Salt for swimming pool. 25 kg bag.

2.



CELLCLEAN
Limpiador células titanio.

Salt water chlorinator cells cleaning liquid.

3.



KIT SONDA AGUA
Este KIT permite desconectar el equipo a través de un sensor de agua como mayor seguridad. Para poder usar en los modelos BSSalt, EVO y PRO.

This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment trough external water sensor. Can be used in BSSalt, EVO and PRO.

4.



KIT ADVANCED (ORP)
Kit compuesto por una sonda ORP para la gestión automática de la producción.

Kit to manage automatically the disinfection. This kit includes the ORP probe.


5.



KIT AUTO (PH)
Kit compuesto por sonda de pH y una bomba peristáltica. Con este KIT gestionamos el control y dosificación del pH de los equipos.

With this KIT is possible to manage and dose the pH of the swimming pool. The Kit is composed with the pump and the pH probe.

6.



KIT CONNECT
La herramienta online para comunicarte con tu piscina. Con Ey-pools va a poder controlar las principales funciones de su piscina.

The online tool to keep in touch with your pool. With Ey-pools you will be able to control the main functions of your pool.

7.



PSS8
Colector tres sondas con sensor de agua.

Three probe holder with water sensor.

8.



7210016
Colector tres sondas.

Three probe holder.

9.



KIT PRO
KIT cloro libre para la gestión automática de la producción del equipo.

Free chlorine kit to manage automatically the disinfection process.

10.



KIT CONDUCTIVITY
A través de este KIT podrá determinar el nivel de sal en el agua, y podrá conocer exactamente cuanta sal tiene que añadir en caso de necesidad. Asimismo, este mismo KIT nos determina si la célula está sucia o agotada.

Trough this KIT we can see the salt level into the water and know exactly how many salt we have to add when the machine request. On the other hand we also will advise on the screen when the cell is dirty or exhausted.

11.



KIT SONDA NTC/1
Este KIT permite visionar la temperatura del agua de la piscina y en caso de trabajar en modo semiautomático permite gestionar la producción del equipo en función de la temperatura del agua . Válido para los equipos EVO y PRO.

This KIT enables you to know the water pool temperature. Using Semi-automatic mode is possible to manage the production of the equipment according to the temperature of the water.

12.



PH - / PH +
Líquido aminorador de pH y líquido aumentador de pH.

Decrease pH liquid and increase pH liquid.

Piscina Pública y Comercial Professional and Commercial Pools





PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000

El gran aliado para la automatización de la desinfección de la piscina pública. Presenta las siguientes ventajas competitivas con los sistemas tradicionales:


The most important partner to disinfect big size swimming pools. It has the following advantages compared with traditional systems:

1. Un ahorro de hasta el 58% de los costes con productos químicos tradicionales.
2. Gran impacto en el ahorro de la renovación del agua de la piscina, con el consecuente ahorro económico y disminución del impacto ecológico.
3. Gestión energética optimizada, disminuyendo los costes energéticos de generación del Cloro y mantenimiento los recursos naturales.
4. LLC: Long Life Cell, sinónimo de extensa duración de la células, que combinado con la nueva tecnología MPT (Mix Performance Technology) garantiza un óptimo compromiso entre coste e impacto ambiental.
5. Perfecta integración en sistemas domóticos.

1. Up to 58% cost savings versus chemical treatment.
2. Important water savings reducing water cost and ecological impact.
3. Optimized energetic management, decreasing energetic cost to produce chlorine and protecting our natural environment.
4. LLC: Long Life Cell, it means we only use the best materials to have a long life cell that combined with our new cell using MPT (Mix Performance Technology) improves cell performance and reduces environmental impact.
5. Integrated perfectly into the most part of new domotic systems.

The following graphic shows the accumulated costs of the most used chemicals treatments for professional swimming pools:


(PPM)
Cloro activo
Active Chlorine



NOTA: TCCA: desinfección mediante cloración con tabletas de Ácido Tricloroisocianúrico.
NaClO: desinfección mediante cloración con Hipoclorito de Sodio (Cloro Líquido).

NOTE: TCCA: disinfection using Trichlorisocyanuric Acid.
NaClO: disinfection using Sodium Hypochlorite (liquid chlorine).

- CLORACIÓN SALINA
SALT CHLORINATOR (EUROS)
- NaClO (EUROS)
- TCCA (EUROS)





PRO50-70-100-150



Clorador salino con producciones de 50 a 150 gramos / hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Salt water chlorinator with productions from 50 to 150 grams per hour. For big domestic pools and small profession pools.

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) Index protection
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	PRO50	PRO70	PRO100	PRO150	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz				Power supply
Corriente máxima de la célula	12,5A	17,5A	25A	37,5A	Max cell current
Potencia máxima	275W	385W	550W	825W	Max power
Tensión máxima de la célula	22Vcc				Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l				Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Automatic stoppings

Opciones

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

Options

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

PRO50	PRO70	PRO100	PRO150
250x308x89 mm 6Kg			

Overall dimensions



PRO200

Clorador salino con producción de 200 gramos/hora. Destinado a instalaciones públicas y semi-públicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



Salt water chlorinator with production of 200 grams per hour. For medium size pools with an important charge of users.

- Lower electrical consumption
- (IP21) Index protection
 - Lower operating temperature
 - Longer durability of the electrolysis cell
 - Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
 - Digital display, easy and intuitive use control

	PRO200	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60HZ	Power supply
Corriente máxima de la célula	33,3 A	Max cell current
Potencia máxima	932W	Max power
Tensión máxima de la célula	28Vcc	Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l	Salt required *
Selección de idioma	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura de cloro	✓	Indicator of Chlorine value
Indicación de lectura pH	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación Tº del agua	✓	Indicator of water Tº
Autolimpiable	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Automatic stoppings

Por falta de flujo de agua	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	Caused by over temperature

Opciones

Options

Kit Advanced (ORP)	✗	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	Kit Connect (Eypools)

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

Overall dimensions

PRO200
400 x 342 x 318 mm



PRO250-1000



Clorador salino modular con producciones de 250 a 1000 gramos / hora . Destinado a instalaciones pública, semi-públicas e instalaciones con una gran afluencia de bañistas

- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Modular salt water chlorinator. Productions from 250 to 1000 grams / hour. Useful on commercial and professional pools

- Lower electrical consumption
- (IP21) Index protection
- Lower operating temperature
- Better output of the salt water chlorination by using a last generation switch mode power supply
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	PRO250	PRO500	PRO750	PRO1000	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60HZ				Power supply
Corriente máxima de la célula	45A	45A x 2	45A x 3	45A x 4	Max cell current
Potencia máxima	1300W	2600W	3900W	5200W	Max power
Tensión máxima de la célula	28Vcc				Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l				Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura de cloro	✓	✓	✓	✓	Indicator of Chlorine value
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación Tº del agua	✓	✓	✓	✓	Indicator of water Tº
Autolimpiable	✓	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Automatic stoppings

Opciones

Kit Advanced (ORP)	✗	✗	✗	✗	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✗	✗	✗	✗	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

Options

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

PRO250	PRO500	PRO750	PRO1000
740 x 400 x 310mm			

Overall dimensions

PRODUCTOS RELACIONADOS GAMMA PRO

PRO RANGE RELATED PRODUCTS

1.



SAL25K
Sal marina uso piscinas. Saco de 25 kg.
Salt for swimming pool. 25 kg bag.

2.



KIT SONDA AGUA PRO
Este KIT permite desconectar el equipo a través de un sensor de agua como mayor seguridad. Para poder usar en los modelos BSSalt , EVo y PRO.
This KIT increase the security of the devices dues disconnect the equipment trough external water sensor. Can be used in BSSalt, EVo and PRO.

3.




KIT ADVANCED (ORP)
Kit compuesto por una sonda ORP para la gestión automática de la producción.
Kit to manage automatically the disinfection. This kit includes the ORP probe.

4.



KIT AUTO PRO
Kit compuesto por sonda de pH y una bomba peristáltica. Con este KIT gestionamos el control y dosificación del pH de los equipos.
With this KIT is possible to manage and dose the pH of the swimming pool. The Kit is composed with the pump and the pH probe.

5.



KIT CONNECT
La herramienta online para comunicarte con tu piscina. Con Ey-pools va a poder controlar las principales funciones de su piscina.
The online tool to keep in touch with your pool. With Ey-pools you will be able to control the main functions of your pool.

6.



KIT PRO
KIT cloro libre para la gestión automática de la producción del equipo.
Free chlorine kit to manage automatically the disinfection process.

7.



KIT CONDUCTIVITY
A través de este KIT podrá determinar el nivel de sal en el agua, y podrá conocer exactamente cuanta sal tiene que añadir en caso de necesidad. Asimismo, este mismo KIT nos determina si la célula está sucia o agotada.
Trough this KIT we can see the salt level into the water and know exactly how many salt we have to add when the machine request. On the other hand we also will advise on the screen when the cell is dirty or exhausted.

8.



KIT SONDA NTC/1
Este KIT permite visionar la temperatura del agua de la piscina y en caso de trabajar en modo semiautomático permite gestionar la producción del equipo en función de la temperatura del agua . Válido para los equipos EVo y PRO.
This KIT enables you to know the water pool temperature. Using Semi-automatic mode is possible to manage the production of the equipment according to the temperature of the water.

BSV.
with you since 1984

C/ Ribera del Congost, 40 · Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona · Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 · Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com · www.bsvelectronic.com